

Information om ärende riktlinjer uteserveringar

Stadsmiljönämnd 2023-11-24, SMF-2023-04741

Stefan Granlund

Ärendet SMF-2023-04741

Reviderade riktlinjer för uteserveringar

- Hösten 2022 gav byggnadsnämnden (2022-11-22, §644) och trafیکنämnden (2022-12-15, §427) sina respektive förvaltningar i uppdrag föra dialog för eventuell revidering inför säsongen 2024. Samtidigt gav byggnadsnämnden (2022-12-13, §725) dessutom stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att se över och revidera tillståndsprocessen för uteserveringar för att möjliggöra tillstånd för uteserveringar året runt.
- Information gavs på nämndsammanträde 2023-09-21, se ärende SMF-2023-02717. Stadsbyggnadsnämnden fick information 2023-09-25.
- Nu föreslås reviderade riktlinjer för uteservering i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen, motsvarande ärende i stadsbyggnadsnämnden 2023-11-21

Olika krav har balanserats, bland annat:

- I ärendet har uppbyggda golv balanserats i förhållande till verksamhetsutövarnas önskemål (ha golv), stadsbilden (använda stadens golv) och förekomst av råttor (om golv-då ska det vara tätt och ej över gräsmatta).
- I ärendet har fritt utrymme utanför uteservering balanserats (Boverket säger 2 m på allmän plats, många utserveringar påverkas om krav på mer än 1,5 m)
- Fria ledstråk (verksamhetsutövare vill ha uteservering, myndigheter och funktionsrättsrörelse krav på tillgänglighet, i praktiken många stråk nära fasad där uteservering placeras innebär att vi föreslår bör-krav)

Förslag på skall-krav som innebär avslag från stadsmiljöförvaltningen

- Uppbyggda golv tillåts ej på gräsmatta
- Fritt utrymme utanför uteservering på minst 1,5 meter sommarsäsong, 2,5 meter vintersäsong
- Sommarsäsong är 1 april – 31 oktober, att vintersäsong är 1 november – 31 mars
- Blomlådor, menyskyltar och övriga anordningar ska inte placeras utanför de yttermått som lämnas i ansökan.
- Inramningen ska vara kännbar med käpp för personer med nedsatt syn, om det saknas ledstråk förbi uteserveringen.
- Hänsyn ska tas till träd, trädkronans utsträckning inom 4 meter
- På gågator och inom gångfartsområden ska uteserveringen aldrig ta upp mer än en fjärdedel av gatans bredd.
- Ramp ska vara minst 1,3 meter bred och luta max 1:12. (8,3%)
- Öppningen till uteserveringen ska vara minst 1 meter bred, så att en person i rullstol lättare kan ta sig in. Uteserveringar ska vara tillgängliga med en rullstol.
- Hänsyn ska tas till platsens förutsättningar och värden.

Förslag på bör-krav, att sträva efter inom stadsmiljöförvaltningen

- Uteserveringens inramningen bör alltid ha en kännbar gräns, exempelvis en tvärslå 0,10–0,35 meter över marken.
- Mellan uteservering och körbana bör den minsta hinderfria bredden vara 2 meter.
- Det bör finnas en fri yta på minst 0,7 meter mellan ledstråket och uteserveringen. Om det finns ett så kallat slätt ledstråk på platsen bör det fria utrymmet vara minst 0,9 meter för att personer som använder rullstolar, barnvagnar med flera ska kunna ta sig fram bekvämt.
- Det bör finnas fri passageyta på minst 1 meter behövs mellan möbleringen, där gäster och personal kan passera. För möjlighet till vändning av rullstol inom uteserveringar bör det finnas en fri cirkel med en diameter på 1,50 meter.

Kontakt

Stefan Granlund

stefan.granlund@stadsmiljo.goteborg.se

Stadsmiljöförvaltningen, Göteborgs Stad