



Göteborgs Stads plan för miljöfordonsarbete, fordonspooler och stöd till introduktion av elfordon

Miljökrav på fordon och drivmedel

Tillämpliga delar avseende personbilar ur: Göteborgs Stads plan för miljöfordonsarbete, fordonspooler och stöd till introduktion av elfordon, beslutad av kommunfullmäktige 2017-01-26.

- Vid val av personbil och lätt lastbil ska i första hand väljas biogas eller el, i andra hand etanol eller annat förnybart bränsle, i tredje hand elhybridfordon och i sista hand fordon som enbart kan drivas på fossilt bränsle.
- Personbilar får endast vara försedda med dieselmotor om de har teknik som minskar kvävedioxidutsläppen till låga nivåer.
- Vinterdäck ska vara dubbfria.
- När kraven ovan är uppfyllda ska minst bullrande modell väljas och flerbränslefordon ska köras på det mest miljöanpassade drivmedlet.

Trafiksäkerhetskrav på fordon

Tillämpliga delar avseende personbilar ur: Trafiksäkerhetskrav för Göteborgs Stad vid nyanskaffning av fordon, beslutad av kommunfullmäktige 2012-09-06.

Krav vid nyanskaffning av personbilar

- Fordonen ska uppfylla följande krockskyddskrav:
- Antingen ha fått minst 32,5 poäng vid provning enligt testmetod i det europeiska krockprovningsprogrammet EuroNCAP före 2009
- eller har fått minst 31,5 poäng vid provning av skydd för vuxna åkande vid bedömning enligt Euro NCAP-testmetod från 2009, varav minst 2 poäng för pisksnärtskydd, och vara försedda med bilbältespåminnare på förarplatsen och främre sittplatsen
- samt ha fått minst 14 poäng för fotgängarskydd vid provning enligt Euro NCAP
- eller enligt intyg från tillverkaren ha motsvarande krockskyddsegenskaper som i punkterna ovan
- Fordonen ska vara försedda med antisladdsystem.
- Fordonens tjänstevikt får inte understiga 900 kg och inte överstiga 1 900 kg.
- Fordon som köps, leasas eller hyrs för minst 1 års användning ska vara försedda med ISA (intelligent speed adaption, automatisk hastighetsindikation)

Krav på däck på personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar

- Vid vinterväglag ska dubbfria vinterdäck användas och de ska vara tillverkade för nordiska förhållanden.
- Somnardäck ska användas under sommarhalvåret.

- Däckens mönsterdjup ska vara minst 3 mm på sommardäck och 4 mm på vinterdäck.

Rekommendationer

Rekommendation för alla fordon

Fordon som används 1 000 - 1 500 mil eller mer per år bör utrustas med alkolås.

Rekommendationer för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar

Fordon som körs mer än 1 500 mil per år bör avvecklas när de är äldre än 8 år räknat från första registreringsdatum.